

Spolahlivý, odolný a všestranný model I-25 ponúka rozsiahly výber trysiek, vďaka ktorým je ideálnou voľbou pre zavlažovanie veľkých trávnatých plôch.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Patentovaná funkcia automatického návratu k nastavenej výšeci vracia teleso späť na pôvodnú výšeť v prípade násilného prestavenia; nastaviteľná výšeť od 50° do 360°
- Nestrhnutelný hnací mechanizmus je chránený pred poškodením, ak dôjde k jeho otočeniu v opačnom smere
- Výšeť a kruhové pokrytie v jednom modeli pre flexibilitu naprieč rôznymi plochami a zníženie zásob, ktoré treba držať na sklade
- Farebné označenie trysiek pre jednoduchšiu identifikáciu
- Spätný ventil zabraňuje odtečeniu na najnižšom mieste (až do prevýšenia 3 m)

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Výber trysiek: 11
- Dostrek: 11,9 až 21,6 m
- Prietok: 0,82 až 7,24 m³/h; 13,6 až 120,2 l/min
- Odporúčany rozsah tlakov: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
- Záručná doba: 5 rokov
- Rozsah prevádzkového tlaku: 2,5 až 7,0 bar; 250 až 700 kPa
- Zrážková výška: pribl. 15 mm/h
- Trajektória trysky: štandardne = 25°

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Identifikačný kryt úžitkovej vody
- Rotácia s vysokou rýchlosťou

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- HSJ-1 prefabrikovaná 1" (25 mm) PVC kĺbová prípojka



I-25-04

Celková výška: 20 cm
Výška výsuvu: 10 cm
Vonkajší priemer: 5 cm
Vstupný závit: 1" BSP



I-25-06

Celková výška: 26 cm
Výška výsuvu: 15 cm
Vonkajší priemer: 5 cm
Vstupný závit: 1" BSP



Identifikačný kryt úžitkovej vody pre I-25

Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri všetkých modeloch



I-25 s vysokou rýchlosťou

Dostupný ako štandardne nainštalovaný pri všetkých modeloch z nehrdzavejúcej ocele

I-25 (PLAST) – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
I-25-04 = 10 cm výsuv	Nastaviteľná výšeť, plastový výsuvník, spätný ventil a 5 trysiek	B = Vstupný závit BSP	Č. 4 – Č. 28 = Štandardne nainštalovaná tryska
I-25-06 = 15 cm výsuv		R = Identifikačný kryt úžitkovej vody	

I-25 (NEHRDZAVEJÚCA OCEĽ) – MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
I-25-04-SS = 10 cm výsuv	Nastaviteľná výšeť, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil a 5 trysiek	B = Vstupný závit BSP	Č. 4 – Č. 28 = Štandardne nainštalovaná tryska
I-25-06-SS = 15 cm výsuv		R = Identifikačný kryt úžitkovej vody	
		HS = Vysoká rýchlosť	
		HS-R = Vysoká rýchlosť a identifikačný kryt úžitkovej vody	

Príklady:

I-25-04-B = 10 cm výsuv, nastaviteľná výšeť, vstupný závit BSP

I-25-04-SS-R-B-18 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výšeť, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, identifikačný kryt úžitkovej vody, vstupný závit BSP a tryska č. 18

I-25-06-SS-B = 15 cm výsuv, nastaviteľná výšeť, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, vstupný závit BSP

CHARAKTERISTIKA ŠTANDARDNÝCH TRYSIEK I-25										TRYSKA I-25					
Tryska	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h		Tryska	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m	m³/h	l/min	■		▲	bar		kPa	m	m³/h	l/min
4  Žltá	2,5	250	11,9	0,82	13,6	12	13	15  Šedá*	3,0	300	16,8	2,86	47,7	20	24
	3,0	300	12,2	0,91	15,2	12	14		3,5	350	17,1	3,05	50,8	21	24
	3,5	350	12,5	0,98	16,4	13	15		4,0	400	17,4	3,22	53,7	21	25
	4,0	400	12,5	1,05	17,5	13	16		4,5	450	17,4	3,38	56,3	22	26
	4,5	450	12,8	1,11	18,6	14	16		5,0	500	17,4	3,53	58,8	23	27
	5,0	500	13,1	1,18	19,6	14	16		5,5	550	17,7	3,69	61,5	24	27
	5,5	550	13,4	1,24	20,7	14	16		6,0	600	18,0	3,82	63,7	24	27
7  Oranžová*	2,5	250	13,4	1,44	24,0	16	19	18  Červená	3,0	300	17,4	3,08	51,4	20	24
	3,0	300	14,0	1,54	25,6	16	18		3,5	350	17,7	3,31	55,2	21	24
	3,5	350	14,3	1,61	26,9	16	18		4,0	400	18,0	3,52	58,7	22	25
	4,0	400	14,3	1,68	28,0	16	19		4,5	450	18,3	3,72	62,0	22	26
	4,5	450	14,6	1,75	29,1	16	19		5,0	500	18,9	3,91	65,2	22	25
	5,0	500	14,9	1,81	30,1	16	19		5,5	550	19,2	4,11	68,5	22	26
	5,5	550	15,2	1,87	31,1	16	19		6,0	600	19,5	4,28	71,4	23	26
8  Sv. hnedá	2,5	250	14,0	1,65	27,5	17	19	20  Tm. Hnedá*	3,5	350	18,0	3,72	62,1	23	27
	3,0	300	14,3	1,81	30,1	18	20		4,0	400	18,6	3,97	66,2	23	27
	3,5	350	14,9	1,94	32,3	17	20		4,5	450	18,9	4,20	70,1	24	27
	4,0	400	15,2	2,05	34,2	18	20		5,0	500	19,2	4,42	73,7	24	28
	4,5	450	15,2	2,16	36,0	19	22		5,5	550	19,5	4,66	77,7	25	28
	5,0	500	15,5	2,27	37,8	19	22		6,0	600	19,8	4,86	81,0	25	29
	5,5	550	15,8	2,38	39,6	19	22		6,5	650	20,1	5,05	84,2	25	29
10  Sv. zelená*	3,0	300	15,2	2,15	35,8	18	21	23  Tm. zelená	6,9	690	20,4	5,21	86,8	25	29
	3,5	350	15,5	2,32	38,6	19	22		3,5	350	18,6	4,56	76,0	26	30
	4,0	400	15,8	2,48	41,3	20	23		4,0	400	19,2	4,88	81,3	26	31
	4,5	450	16,2	2,63	43,9	20	23		4,5	450	19,5	5,18	86,3	27	31
	5,0	500	16,2	2,78	46,3	21	25		5,0	500	19,8	5,47	91,1	28	32
	5,5	550	16,5	2,94	48,9	22	25		5,5	550	20,1	5,78	96,3	29	33
	6,0	600	16,8	3,07	51,1	22	25		6,0	600	20,1	6,04	100,6	30	34
13  Sv. modrá	3,0	300	15,8	2,38	39,6	19	22	25  Tmavomodrá*	6,5	650	20,4	6,29	104,8	30	35
	3,5	350	16,2	2,57	42,8	20	23		6,9	690	20,7	6,50	108,3	30	35
	4,0	400	16,5	2,75	45,7	20	23		3,5	350	19,2	4,86	80,9	26	30
	4,5	450	16,5	2,91	48,5	21	25		4,0	400	19,8	5,23	87,1	27	31
	5,0	500	16,8	3,04	51,2	22	25		4,5	450	20,1	5,58	93,1	28	32
	5,5	550	16,8	3,24	54,0	23	27		5,0	500	20,4	5,92	98,7	28	33
	6,0	600	17,1	3,39	56,4	23	27		5,5	550	21,0	6,29	104,9	28	33
15  Čierna	6,0	600	17,1	3,39	56,4	23	27	28  Čierna	6,0	600	21,0	6,60	110,0	30	34
									6,5	650	21,3	6,90	115,1	30	35
									6,9	690	21,6	7,15	119,2	31	35
									3,5	350	18,3	5,31	88,5	32	37
									4,0	400	19,2	5,63	93,8	31	35
									4,5	450	20,1	5,93	98,8	29	34
									5,0	500	20,7	6,21	103,5	29	33
									5,5	550	21,3	6,52	108,6	29	33
									6,0	600	21,3	6,77	112,8	30	34
									6,5	650	21,6	7,01	116,9	30	35
								6,9	690	21,6	7,21	120,2	31	36	



Štandard



CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-25 S VYSOKOU RÝCHLOSŤOU

TRYSKA I-25

Tryska	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h		Tryska	Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
	bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲		bar	kPa		m³/h	l/min	■	▲
04 ● Žltá	2,5	250	11,0	0,81	13,6	14	16	15 ● Šedá*	3,0	300	14,6	2,86	47,7	27	31
	3,0	300	11,3	0,91	15,1	14	16		3,5	350	14,9	3,05	50,8	27	32
	3,5	350	11,6	0,99	16,4	15	17		4,0	400	15,2	3,22	53,7	28	32
	4,0	400	11,6	1,06	17,6	16	18		4,5	450	15,5	3,38	56,3	28	32
	4,5	450	11,6	1,13	18,8	17	19		5,0	500	16,2	3,53	58,8	27	31
	5,0	500	11,9	1,19	19,9	17	19		5,5	550	16,5	3,69	61,5	27	31
07 ● Oranžová*	5,5	550	11,9	1,26	21,1	18	21	18 ● Červená	6,0	600	16,5	3,82	63,7	28	33
	2,5	250	11,9	1,32	22,0	19	22		6,2	620	16,5	3,88	64,6	29	33
	3,0	300	12,2	1,46	24,3	20	23		3,0	300	14,9	3,08	51,4	28	32
	3,5	350	12,5	1,57	26,2	20	23		3,5	350	15,2	3,31	55,2	29	33
	4,0	400	12,8	1,68	27,9	20	24		4,0	400	15,5	3,52	58,7	29	34
	4,5	450	13,1	1,78	29,6	21	24		4,5	450	16,2	3,72	62,0	29	33
08 ● Sv. hnedá	5,0	500	13,4	1,87	31,1	21	24	20 ● Tmavohnedá*	5,0	500	16,8	3,91	65,2	28	32
	5,5	550	13,4	1,97	32,8	22	25		5,5	550	17,4	4,11	68,5	27	31
	2,5	250	12,5	1,54	25,7	20	23		6,0	600	17,4	4,28	71,4	28	33
	3,0	300	12,8	1,72	28,6	21	24		6,2	620	17,4	4,35	72,5	29	33
	3,5	350	13,1	1,86	31,0	22	25	23 ● Tm. zelená	3,5	350	15,5	3,72	62,1	31	36
	4,0	400	13,4	2,00	33,3	22	26		4,0	400	16,2	3,97	66,2	30	35
10 ● Sv. zelená*	4,5	450	13,4	2,13	35,4	24	27		4,5	450	16,5	4,20	70,1	31	36
	5,0	500	13,7	2,25	37,5	24	28		5,0	500	17,1	4,42	73,7	30	35
	5,5	550	13,7	2,38	39,7	25	29		5,5	550	17,7	4,66	77,7	30	34
	3,0	300	13,7	2,15	35,8	23	26		6,0	600	17,7	4,86	81,0	31	36
	3,5	350	14,0	2,32	38,6	24	27		6,5	650	18,0	5,05	84,2	31	36
	4,0	400	14,3	2,48	41,3	24	28		6,9	690	18,0	5,21	86,8	32	37
13 ● Sv. modrá	4,5	450	14,6	2,63	43,9	25	28	25 ● Tmavomodrá*	3,5	350	16,5	4,56	76,0	34	39
	5,0	500	14,9	2,78	46,3	25	29		4,0	400	17,1	4,88	81,3	33	39
	5,5	550	15,2	2,94	48,9	25	29		4,5	450	17,4	5,18	86,3	34	40
	6,0	600	15,2	3,07	51,1	26	31		5,0	500	17,7	5,47	91,1	35	40
	3,0	300	14,3	2,38	39,6	23	27		5,5	550	18,3	5,78	96,3	35	40
	3,5	350	14,6	2,57	42,8	24	28		6,0	600	18,3	6,04	100,6	36	42
28 ● Čierna	4,0	400	14,9	2,75	45,7	25	28	28 ● Čierna	6,5	650	18,6	6,29	104,8	36	42
	4,5	450	15,2	2,91	48,5	25	29		6,9	690	18,6	6,50	108,3	38	43
	5,0	500	15,5	3,07	51,2	25	29		3,5	350	17,1	4,86	80,9	33	38
	5,5	550	15,5	3,24	54,0	27	31		4,0	400	17,7	5,23	87,1	33	39
	6,0	600	15,5	3,39	56,4	28	32		4,5	450	18,3	5,58	93,1	33	39
									5,0	500	18,9	5,92	98,7	33	38



Vysoká rýchlosť

* Ku každému postrekovaču je priložených 5 štandardných trysiek.

Poznámky:

Všetky uvedené zrážkové výšky sú počítané pre výseč 180°. Pre postrekovače s výsečou 360° vydeľte uvedenú hodnotu číslom 2.