

I-80

Dostrek: 19,2 až 29,6 m

Prietok: 4,59 až 13,5 m³/h; 76,5 až 225,6 l/min

Vysoko všestranný a efektívny rotačný postrekovač I-80 je prvý komerčný rotačný postrekovač pre športové trávniky s možnosťou kompletného servisovania zhora bez potreby výkopu.

KLÚČOVÉ VÝHODY

- Exkluzívny dizajn s možnosťou kompletného servisovania zhora (TTS) poskytuje možnosť pohodlného servisu bez potreby výkopu
- Technológia PressurePort™ a trojité trysky smerujúce dopredu (I-80) alebo obojstranné trojité trysky (I-80-ON) zabezpečujú výnimočnú rovnomernosť pri čiastočnom alebo kruhovom pokrytí
- Mechanizmus nastavenia výšce alebo celého kruhu bez použitia nástrojov umožňuje rýchlu, ľahkú inštaláciu a znižuje zásoby (70° až 360°)
- Ozubený výsuvník z nehrdzavejúcej ocele umožňuje zarovnanie výšce na pravej strane bez potreby rozoberania

PREVÁDZKOVÉ ŠPECIFIKÁCIE

- Výber trysiek pre I-80: 7 štandardných
- Výber trysiek pre I-80-ON: 7 štandardných
- Dostrek I-80: 19,8 až 28,7 m
- Dostrek I-80-ON: 19,2 až 29,6 m
- Prietok I-80: 4,6 až 13,5 m³/h; 76,5 až 225,6 l/min
- Prietok I-80-ON: 4,9 až 13,3 m³/h; 81,8 až 221,4 l/min
- Odporúčaná rozsah tlakov: 3,4 až 6,9 bar; 340 až 690 kPa
- Rozsah prevádzkového tlaku: 2,7 až 10,3 bar; 275 až 1030 kPa
- Zrážková výška: pribl. 10 mm/h
- Záručná doba: 5 rokov

ŠTANDARDNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Exkluzívne veko ProTech TC™ do trávnikov pre esteticky čistú a bezpečnú inštaláciu:
 - Servis zostavy výsuvníka bez potreby výkopu
 - Nastavenie výšce bez potreby výkopu
 - Zostava s krytom na trávnik s rýchlospojku
 - Závity v zámku veka
- Identifikačný kryt úžitkovej vody

VOLITELNÉ PRÍSLUŠENSTVO

- Gumený kryt č. 959300SP
- Trávny kryt č. 959400SP
- HSJ-0 prefabrikované PVC kĺbové prípojky



I-80-04-SS výsuvný I-80-04-SS-ON výsuvný

Celková výška: 25 cm
Výška výsuvu: 9,5 cm
Vonkajší priemer: 11 cm
Vstupný závit: 1½"

Trávny kryt I-80-04-SS-TC Trávny kryt I-80-04-SS-ON-TC

Celková výška: 29 cm
Výška výsuvu: 9,5 cm
Vonkajší priemer: 8,9 cm
Vstupný závit: 1½"



Trávny kryt pre I-80
Obj. č. 959400SP



Guméný kryt pre I-80
Obj. č. 959300SP

I-80 - MODELY A ZNAČENIE: V PORADÍ 1 + 2 + 3 + 4

1 Model	2 Charakteristika	3 Dostupné varianty	4 Varianty trysiek
I-80-04-SS = 10 cm výsuv	Nastaviteľná výšce, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil	R = Identifikačný kryt úžitkovej vody* B = Vstupný závit BSP * Trávny kryt na identifikáciu úžitkovej vody nie je dostupný	Č. 23 až č. 53 = Trysky nainštalované od výroby číslo trysky, bez súpravy trysiek
I-80-04-SS-TC = 10 cm výsuv s trávny krytom	Nastaviteľná výšce, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil, štandardne nainštalovaný trávny kryt		
I-80-04-SS-ON = 10 cm výsuv	Kruhové prevedenie, obojstranné trysky, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil	R = Identifikačný kryt úžitkovej vody* B = Vstupný závit BSP * Trávny kryt na identifikáciu úžitkovej vody nie je dostupný	Č. 23 až č. 53 = Trysky nainštalované od výroby číslo trysky, bez súpravy trysiek
I-80-04-SS-ON-TC = 10 cm výsuv s trávny krytom	Kruhové prevedenie, obojstranné trysky, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil, štandardne nainštalovaný trávny kryt		


Príklad:

I-80-04-SS-B-25 = 10 cm výsuv, nastaviteľná výšce, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil, vstupný závit BSP a nainštalovaná tryska č. 25

I-80-04-SS-ON-R-B-38 = 10 cm výsuv, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil, kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami, identifikačný kryt úžitkovej vody, vstupný závit BSP, nainštalovaná tryska č. 38

I-80-04-SS-ON-TC-B-48 = 10 cm výsuv, výsuvník z nehrdzavejúcej ocele, spätný ventil, kruhové prevedenie s obojstrannými tryskami, nainštalovaný trávny kryt, vstupný závit BSP, nainštalovaná tryska č. 48

CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-80-ON*										CHARAKTERISTIKA TRYSIEK I-80									
Súprava trysiek			Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h		Súprava trysiek			Tlak		Dostrek	Prietok		Zráž. v. mm/h	
●	●	●	bar	kPa	m	m ³ /h	l/min	■	▲	●	●	●	bar	kPa	m	m ³ /h	l/min	■	▲
			Žltohnedá	Zelená	Sv. modrá	3,4	344	19,2	4,91				81,8	13,3	15,4	Oranžová	Zelená	Sv. zelená	3,4
803611	23	315311	4,1	413	19,8	5,22	87,1	13,3	15,4	803603	23	315313	4,1	413	20,1	5,02	83,7	12,4	14,3
			4,5	450	20,1	5,45	90,8	13,5	15,6				4,5	450	20,4	5,43	90,5	13,0	15,0
			4,8	482	20,4	5,66	94,3	13,6	15,7				4,8	482	20,4	5,50	91,6	13,2	15,2
			5,5	551	20,7	6,04	100,7	14,1	16,2				5,5	551	21,0	5,88	98,0	13,3	15,4
Žltohnedá	Modrá	Sv. modrá	4,5	450	21,6	6,50	108,3	13,9	16,0	Oranžová	Modrá	Sv. zelená	4,5	450	21,6	6,43	107,1	13,7	15,8
803611	25	315311	4,8	482	22,3	6,75	112,5	13,6	15,7	803603	25	315313	4,8	482	21,9	6,66	110,9	13,8	16,0
			5,5	551	22,6	7,19	119,8	14,1	16,3				5,5	551	22,3	7,16	119,2	14,5	16,7
			6,2	620	22,9	7,65	127,5	14,6	16,9				6,2	620	22,6	7,59	126,4	14,9	17,2
			6,9	689	23,5	8,12	135,3	14,7	17,0				6,9	689	22,9	8,04	134,0	15,4	17,8
Žltohnedá	Šedá	Sv. modrá	4,5	450	22,6	7,02	117,0	13,8	15,9	Oranžová	Šedá	Sv. zelená	4,5	450	21,9	6,95	115,8	14,4	16,7
803611	33	315311	4,8	482	22,9	7,27	121,1	13,9	16,1	803603	33	315313	4,8	482	22,3	7,18	119,6	14,5	16,7
			5,5	551	23,5	7,77	129,5	14,1	16,3				5,5	551	22,9	7,70	128,3	14,7	17,0
			6,2	620	24,1	8,22	137,0	14,2	16,4				6,2	620	23,5	8,13	135,5	14,8	17,0
			6,9	689	24,7	8,68	144,6	14,2	16,4				6,9	689	24,1	8,61	143,5	14,8	17,1
Žltohnedá	Červená	Sv. modrá	4,5	450	23,5	7,97	132,9	14,5	16,7	Oranžová	Červená	Sv. zelená	4,5	450	23,2	7,93	132,1	14,8	17,1
803611	38	315311	4,8	482	24,1	8,31	138,5	14,3	16,6	803603	38	315313	4,8	482	23,8	8,22	137,0	14,5	16,8
			5,5	551	25,0	8,84	147,3	14,1	16,3				5,5	551	24,4	8,88	148,0	14,9	17,2
			6,2	620	25,6	9,38	156,3	14,3	16,5				6,2	620	25,0	9,36	156,0	15,0	17,3
			6,9	689	26,5	9,90	165,0	14,1	16,3				6,9	689	25,6	9,88	164,7	15,1	17,4
Žltohnedá	Tmavohnedá	Sv. modrá	-	-	-	-	-	-	-	Oranžová	Tmavohnedá	Sv. zelená	-	-	-	-	-	-	-
803611	43	315311	4,8	482	25,3	9,38	156,3	14,7	16,9	803603	43	315313	4,8	482	24,7	9,36	156,0	15,4	17,7
			5,5	551	25,9	9,90	165,0	14,8	17,0				5,5	551	25,3	9,88	164,7	15,4	17,8
			6,2	620	26,5	10,52	175,3	15,0	17,3				6,2	620	26,2	10,49	174,9	15,3	17,6
			6,9	689	27,1	11,09	184,7	15,1	17,4				6,9	689	27,1	11,06	184,3	15,0	17,4
Žltohnedá	Tm. zelená	Sv. modrá	-	-	-	-	-	-	-	Oranžová	Tm. zelená	Sv. zelená	-	-	-	-	-	-	-
803611	48	315311	4,8	482	27,4	10,65	177,5	14,2	16,3	803603	48	315313	4,8	482	25,3	10,52	175,3	16,4	19,0
			5,5	551	28,0	11,11	185,1	14,1	16,3				5,5	551	25,9	10,99	183,2	16,4	18,9
			6,2	620	28,7	11,46	191,0	14,0	16,1				6,2	620	27,1	11,74	195,7	16,0	18,4
			6,9	689	29,3	12,15	202,5	14,2	16,4				6,9	689	27,7	12,38	206,3	16,1	18,6
Žltohnedá	Tmavomodrá	Sv. modrá	-	-	-	-	-	-	-	Oranžová	Tmavomodrá	Sv. zelená	-	-	-	-	-	-	-
803611	53	315311	4,8	482	27,7	11,31	188,5	14,7	17,0	803603	53	315313	4,8	482	26,5	11,52	191,9	16,4	18,9
			5,5	551	28,3	11,86	197,7	14,8	17,0				5,5	551	27,1	12,06	201,0	16,4	18,9
			6,2	620	29,0	12,61	210,1	15,0	17,4				6,2	620	28,0	12,81	213,5	16,3	18,8
			6,9	689	29,6	13,29	221,4	15,2	17,6				6,9	689	28,7	13,54	225,6	16,5	19,0



● = Zátka s obj. č. 315300 nainštalovaná na zadnej strane tela trysky.
 * Vyhovuje norme ASAE. Všetky zrážkové výšky sú počítané pre výseč 360°. Hodnoty pre trojuholníkové rozmiestnenie platia pre rovnostranné trojuholníky.